

## TBM, RACS, DF & S/B IMPRÄGNIERTE FLAP SCHEIBEN

Diese Scheiben sind normale FLAP Lamellenscheiben, die mit einer speziellen Mischung aus Harzen imprägniert wurden. Dabei haben die Harze die einzelnen Lamellen miteinander verschweisst.

Dieser spezielle Prozess ermöglicht die Herstellung einer kompakteren Scheibe, die die Leistungsfähigkeit erhöht und sich eng an die gefräste Profilform anpasst. Die Imprägnierung beeinflusst nicht die allgemeine Charakteristik der Lamellenscheibe, daher behalten sie ihre Eigenschaften der Flexibilität und Elastizität. Die Scheiben stehen in verschiedenen Dichten zur Verfügung, um den verschiedenen Arbeitsanforderungen gerecht zu werden.



### EINSATZGEBIETE

#### HOLZ UND LACK

Diese Scheiben werden gebraucht bei allen Holzarten, MDF, Furniere und verschiedene Arten von Lacken. Die imprägnierten FLAP Scheiben werden gern eingesetzt für viele Anwendungen des Lackschliffs von UV- und Acryl- (wasserlöslich) Lacken, wenn die Lackdicke sehr konsistent ist und ein wirtschaftlicher und aggressiver Schliff angewendet werden muss.

STANDARD PRODUKTION		
PRODUKTBEZEICHNUNG	FARBE	KÖRNUNG
<b>ALUMINIUMOXID</b>		
TBM/A FINE	Braun	240
TBM/A VERY FINE STRONG	Braun	320
S/B A VERY FINE	Rotbraun	320
<b>SILIZIUMKARBID</b>		
TBM/S FINE	Dunkelgrau	240
TBM/S VERY FINE	Dunkelgrau	320
TBM/S SUPER FINE	Dunkelgrau	400
TBM/S ULTRA FINE	Dunkelgrau	600 - 1000 - 1200
S/B S VERY FINE	Dunkelgrau	320
S/B S SUPER FINE	Dunkelgrau	400
<b>ANDERE MATERIALIEN</b>		
RACS GUEN	Grün	320
DF/GUEN	Grün	320
DF/NCS	Neutral Grau	320
DF/GREY	Grau	240
DF/NOA	Neutral Braun	240

STANDARD ABMESSUNGEN	
AUSSEN Ø	200
KERN Ø	76

VERFÜGBARE DICHTEN	
5	IMP.
8	IMP/O
10	IMP/D

