

## KOMPAKT - SCHEIBEN

Die Kompakt-Scheiben werden durch Spiralwicklung und gleichzeitiger Verdichtung des nicht verwebten Nylon-Schleifvlieses um einen zentralen Faserkern hergestellt. Hierdurch erhält man eine sehr kompakte Scheibe.

Sie werden mit verschiedenen Schleifkörnungen unter Verwendung von Aluminiumoxyd- oder Siliziumkarbid-Wirrvlies produziert.

Die Standzeit und das Schleifvermögen dieser Scheiben sind durch die höhere Dichte des abrasiven Nylon-Vlieses gegenüber den Standard Lamellenschleifscheiben entsprechend größer.



## FAB KOMPAKT - SCHEIBEN

Die FAB - Produkte sind eng strukturierte gewickelte Scheiben.

Diese Scheiben können leicht profiliert werden und arbeiten durch ihren kompakten Aufbau sehr gut selbst bei schwierigsten Anwendungen.

## EINSATZGEBIETE

### HOLZ UND LACK

Diese Scheiben werden für alle Holzarten und furnierummantelte Profile (Kastanie, Eiche, Ramin, Kirschbaum, Buche, Ahorn, Esche, Nußbaum, Samba, Birke, Kiefer, Fichte, Douglas Fichte, Mahagoni) und alle Arten von MDF eingesetzt.

Sie werden auch für den Zwischenschliff von PU- oder UV-Grundierungen eingesetzt, wenn ein zwei- oder mehrmaliger Auftrag auf die Profile erfolgt.

STANDARD PRODUKTION		
PRODUKTBEZEICHNUNG	FARBE	KÖRNUNG
<b>ALUMINIUMOXYD</b>		
FAB A/COARSE	Braun	80
FAB A/MEDIUM	Braun	120
FAB A/FINE	Braun	240
FAB A/VERY FINE	Braun	320
<b>SILIZIUMKARBID</b>		
FAB S/MEDIUM	Dunkelgrau	120
FAB S/FINE	Dunkelgrau	240
FAB S/VERY FINE	Dunkelgrau	320
FAB S/SUPER FINE	Dunkelgrau	400
FAB S/ULTRA FNE	Dunkelgrau	600

STANDARD ABMESSUNGEN	
AUSSEN Ø	KERN Ø
200	76