

WW-WL (WOODWORKING) KOMPAKT - SCHEIBEN

Die WW-WL (Woodworking) Produkte sind gewickelte Scheiben mit offener Struktur, hergestellt aus nicht verwebtem Nylonvlies SCOTCH BRITE Körnung GARNET.

Diese Scheiben arbeiten durch ihren kompakten Aufbau sehr gut, selbst bei schwierigsten Anwendungen und kompliziertesten Profilformen.



EINSATZGEBIETE

HOLZ

Diese Scheiben werden, nachdem sie profiliert sind, zum Schleifen von harzhaltigen Hölzern wie Douglas Fichte, Tanne, Pinie und Pitch-Pine eingesetzt.

STANDARD PRODUKTION

PRODUKTBEZEICHNUNG	FARBE	KÖRNUNG	DICHTE
ALUMINIUMOXID			
WW-WL	Braun	GARNET	5

STANDARD ABMESSUNGEN

AUSSEN Ø	KERN Ø
200	76
EMPFOHLENE UMFANGSGESCHWINDIGKEIT	
20/38 MTS.	

CP-WL (LEVEL CUT) KOMPAKT - SCHEIBEN

Die CP-WL (LEVEL CUT) Produkte sind gewickelte Scheiben mit offener Struktur, hergestellt mit hoher Dichte aus nichtverwebtem Nylonvlies SCOTCH BRITE.

Diese Scheiben arbeiten durch ihren kompakten Aufbau sehr gut, selbst bei schwierigsten Anwendungen und kompliziertesten Profilformen.

Diese Scheiben setzen sich nicht zu und hinterlassen keine Brandstellen.

EINSATZGEBIETE

METALL

Diese Scheiben sind besonders geeignet für weiche Metalle, (Aluminium, Messing, usw.) um leichten Grad zu entfernen, Beseitigung von Kratzern und andere Oberflächenfehler. Diese Scheiben ermöglichen ein gleichmäßiges Oberflächenfinish.



HOLZ

Diese Scheiben werden nach dem Profilieren für den Schliff von Hartholz wie Eiche, Esche, Ramin, Nußbaum, Kirschbaum, usw. eingesetzt.

STANDARD PRODUKTION

PRODUKTBEZEICHNUNG	FARBE	KÖRNUNG	DICHTE
ALUMINIUMOXID			
CP-WL A/FINE	Hellbraun	240	5

STANDARD ABMESSUNGEN

AUSSEN Ø	KERN Ø
200	76
EMPFOHLENE UMFANGSGESCHWINDIGKEIT	
15/30 MTS.	