

RUEDAS EMOBINADAS CPW A ALTA DENSIDAD

Las ruedas embobinadas CPW son muelas con estructura abierta producidas con "tejido sin tejer" SCOTCH BRITE a alta densidad. Estas características permiten las ruedas tener una duración muy larga.

Se usan sobre maquinas manuales como automáticas.



APLICACIONES

METAL

Para cualquier tipo de micro-baba y para fuertes remociones.

PRODUCCIÓN STÁNDAR				DIMENSIONES STÁNDAR	
CODIGO	COLOR	GRANO	DENSIDAD	Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO
ÓXIDO DE ALUMINIO				150	25
CP-WL A/COARSE	Marrón	80	7	200	76
CP-WL A/MEDIUM	Marrón	120	7	250	127
CP-WL A/FINE	Marrón	240	7	300	127
CP-WL A/VERY FINE	Marrón	320	7	350	203

RUEDAS EMOBINADAS MF-WL (METAL FINISHING)

Las ruedas embobinadas MF-WL (METAL FINISHING) son muelas con estructura abierta producidas con "tejido sin tejer" SCOTCH BRITE con lubricante incorporado.

Se usan sobre maquinas manuales como automáticas.



APLICACIONES

METAL

Rueda particularmente apta para satinado decorativo y para enmascarado de signos sobre metales en general.

PRODUCCIÓN STÁNDAR			
CODIGO	COLOR	GRANO	DENSIDAD
ÓXIDO DE ALUMINIO			
MF-WL A/COARSE	Rojo	80	5
MF-WL A/MEDIUM	Rojo	120	5

DIMENSIONES STÁNDAR	
Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO
200	76
300	127