

## CEPILLOS CIRCULARES EN ACERO DORADO

Están compuestos de hilos de acero dorado insertados y bloqueados dentro de un dispositivo de bloqueo metálico.



### APLICACIONES

#### MADERA

Se ocupan para arañar, excavar, remover las fibras blandas de la madera. En todas las aplicaciones donde se buscan acabados rústicos.

DIMENSIONES STÁNDAR		Ø HILO DISPONIBLES
Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO	0,3—0,4 -0,5
150—200—220	30	

## CEPILLOS CIRCULARES EN TYNEX

Están compuestos de hilos de nylon al carburo de silicio "tynex" insertados y bloqueados dentro de un núcleo de material plástico.



### APLICACIONES

#### MADERA

Se ocupan para arañar, excavar, remover las fibras blandas de la madera. En todas las aplicaciones donde se buscan acabados rústicos.

#### METAL

Se usan sobre todo para el acabado sobre perfiles en aluminio en el sector de la construcción. Se montan sobre maquinas especiales con varios cabezales obteniendo un efecto satinado-arañado más económico en una sola pasada.

PRODUCCIÓN STÁNDAR MADERA			
GRANOS DISPONIBLES 46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 500			
Ø EXTERIOR	Ø NÚCLEO	Ø AGUJERO	LONGITUD HILO MM.
150	100	30/40/50/60	25
155	100	30/40/50/60	27,5
200	145	30/40/50/60	27,5
200	100	30/40/50/60	50
220	140	30/40/50/60/70/80	40
250	130	30/40/50/60/70/80/90	60

La longitud del hilo puede variar según el diámetro del núcleo.

PRODUCCIÓN STÁNDAR METAL		
GRANOS DISPONIBLES 46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 500		
Ø EXTERIOR	ANCHO MM.	Ø AGUJERO
220	370	40
250	370	80