

CEPILLOS CIRCULARES EN CRIN DE CABALLO

Los cepillos circulares en crin de caballo están compuestos de hilos de crin de caballo insertados y bloqueados dentro de un núcleo de material plástico.

APLICACIONES

MADERA Y BARNIZ

Se usan en forma de ruedas para trabajar sobre perfiles y como rollos para trabajar sobre paneles para operaciones de pulido del polvo y cera, remociones de patina y para tira tinta. Resisten a los solventes.



PRODUCCIÓN STÁNDAR			
Ø EXTERIOR	Ø NÚCLEO	Ø AGUJERO	LONGITUD HILO MM.
150	100	30/40/50/60	25
155	100	30/40/50/60	27,5
200	145	30/40/50/60	27,5
200	100	30/40/50/60	50
220	140	30/40/50/60/70/80	40
250	130	30/40/50/60/70/80/90	60

La longitud del hilo puede variar según el diámetro del núcleo.

CEPILLOS CIRCULARES EN TAMPICO

Los cepillos circulares en tampico están compuestos de hilos de tampico insertados y bloqueados dentro de un núcleo de material plástico.

APLICACIONES

MADERA Y BARNIZ

Se usan en forma de ruedas para trabajar sobre perfiles y como rollos para trabajar sobre paneles para operaciones de pulido del polvo. Resisten a los solventes.



PRODUCCIÓN STÁNDAR			
Ø EXTERIOR	Ø NÚCLEO	Ø AGUJERO	LONGITUD HILO MM.
150	100	30/40/50/60	25
155	100	30/40/50/60	27,5
200	145	30/40/50/60	27,5
200	100	30/40/50/60	50
220	140	30/40/50/60/70/80	40
250	130	30/40/50/60/70/80/90	60

La longitud del hilo puede variar según el diámetro del núcleo.