

FICHA TÉCNICA UTILIZACIÓN MUELAS PARA EL LIJADO DE MADERA CRUDA, M.D.F. O PERFILES CHAPEADOS

TIPO DE MADERA	PRIMERA RUEDA	SEGUNDA RUEDA
MADERAS DURAS	ROS 80	ROS 120
	RUBINO 80	RUBINO 120
	FAB A/COARSE	FAB A/MEDIUM
MADERAS BLANDAS	ROS 100	ROS 150
	RUEDA MIXTA PAPEL CA100+R/B	RUEDA MIXTA PAPEL CA150+TBM
MADERAS RESINOSAS	FLAP TBM/A MEDIUM	
	FLAP TBM/S MEDIUM	
	FAB A/COARSE	
	FAB A/MEDIUM	
	FAB S/MEDIUM	
M.D.F.	RUEDA MIXTA PAPEL CA100+R/B	RUEDA MIXTA PAPEL CA150+TBM
	SCH 80	SCH 150
	SCH 180	SCH 220
CHAPEADOS	FAB A/COARSE	FLAP TBM/A VF STRONG IMP.
	FAB A/MEDIUM	FLAP RACS VERDE IMP.
	FAB A/VERY FINE STRONG	FLAP TBM/S SUPER FINE SPEC. IMP/O
	RUEDA MIXTA TELA TA120+TBM 2P	RUEDA MIXTA TELA TA180+TBM 2P
	FLAP DF/NCS IMP/O	