

## RUEDAS VENTILADAS DE TBM

Las ruedas ventiladas de TBM son disponibles en toda la amplia gama de "tejidos sin tejer" en los dos tipos de abrasivo, al óxido de aluminio y al carburo de silicio, en las varia granulometrías y medidas.

Se pueden usar sobre maquinas manuales y automáticas.

Son particularmente aptas para formar rollos para montar sobre maquinas a bancal y pulidoras a columna.



### APLICACIONES

#### METAL

Aptos para acabados de particulares en metal donde hay problemas de tamaño y espacio.

Gracias a su construcción ventilada permiten obtener un grado de acabado más uniforme y homogéneo.

#### PRODUCCIÓN STÁNDAR ÓXIDO DE ALUMINIO

GRADOS DISPONIBLES	GRANO	COLOR
A-COARSE	80	Marrón
A-MEDIUM	120	Marrón
A-FINE	240	Marrón
A-VERY FINE SOFT	320	Marrón
A-VERY FINE STRONG	320	Marrón

#### PRODUCCIÓN STÁNDAR CARBURO DE SILICIO

GRADOS DISPONIBLES	GRANO	COLOR
S-MEDIUM	120	Gris oscuro
S-FINE	240	Gris oscuro
S-VERY FINE	320	Gris oscuro
S-SUPER FINE	400	Gris oscuro
S-ULTRA FINE	600	Gris oscuro
S-ULTRA FINE SPECIAL	1000	Gris oscuro
S-ULTRA FINE SPECIAL 2	1200	Gris oscuro

#### DIMENSIONES STÁNDAR

Ø EXTERIOR	Ø AGUJERO
200	55
250	80
300	80 / 130
350	80 / 130 / 180
400	130 / 180
450	180 / 230
500	230

DISPONIBLES CON 2 O 4 FALDAS