

SPAZZOLE CIRCOLARI ACCIAIO GOLD

Le spazzole circolari acciaio gold sono ottenute con l'utilizzo di fili in acciaio inseriti e bloccati da una speciale ghiera metallica.

APPLICAZIONI

LEGNO

Sono usate per graffiare, scavare, rimuovere le parti tenere della vena del legno e in tutte quelle applicazioni con cui si vogliono ottenere degli effetti rustici.



DIMENSIONI STANDARD		Ø FILO DISPONIBILI
Ø ESTERNO	Ø FORO	0,3-0,4 -0,5
150-200-220	30	

SPAZZOLE CIRCOLARI IN TYNEX

Le spazzole circolari in tynex sono ottenute con l'utilizzo di filo abrasivo al carburo di silicio, chiamato tynex, inserito all'interno di un nucleo di materiale plastico.

APPLICAZIONI

LEGNO

Sono usate per graffiare, scavare, rimuovere le parti tenere della vena del legno e in tutte quelle applicazioni con cui si vogliono ottenere degli effetti rustici.



METALLO

Sono particolarmente usate per la finitura su profili in alluminio nel settore dell'edilizia. Vengono montate su apposite macchine a più teste e permettono, con un solo passaggio, un effetto satinato-graffiato più economico.

PRODUZIONE STANDARD LEGNO			
GRANE DISPONIBILI 46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 500			
Ø ESTERNO	Ø NUCLEO	Ø FORO	LUNGHEZZA FILO MM.
150	100	30/40/50/60	25
155	100	30/40/50/60	27,5
200	145	30/40/50/60	27,5
200	100	30/40/50/60	50
220	140	30/40/50/60/70/80	40
250	130	30/40/50/60/70/80/90	60

La lunghezza del filo può cambiare cambiando il diametro del nucleo.

PRODUZIONE STANDARD METALLO		
GRANE DISPONIBILI 46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320 - 400 - 500		
Ø ESTERNO	SPESSORE MM.	Ø FORO
220	370	40
250	370	80