

SCHEDA TECNICA UTILIZZO MOLE PER LA LEVIGATURA DEL LEGNO GREZZO, MDF O PROFILI IMPIALLACCIATI

TIPO DI LEGNO	PRIMA RUOTA	SECONDA RUOTA
LEGNI DURI	ROS 80	ROS 120
	RUBINO 80	RUBINO 120
	FAB A/COARSE	FAB A/MEDIUM
LEGNI TENERI	ROS 100	ROS 150
	RUOTA MISTO CARTA CA100+R/B	RUOTA MISTO CARTA CA150+TBM
LEGNI RESINOSI	FLAP TBM/A MEDIUM	
	FLAP TBM/S MEDIUM	
	FAB A/COARSE	
	FAB A/MEDIUM	
	FAB S/MEDIUM	
	RUOTA MISTO CARTA CA100+R/B	RUOTA MISTO CARTA CA150+TBM
MDF	SCH 80	SCH 150
	SCH 180	SCH 220
IMPIALLACCIATI	FAB A/COARSE	FLAP TBM/A VF STRONG IMP.
	FAB A/MEDIUM	FLAP RACS VERDE IMP.
	FAB A/VERY FINE STRONG	FLAP TBM/S SUPER FINE SPEC. IMP/O
	RUOTA MISTO TELA TA120+TBM 2P	RUOTA MISTO TELA TA180+TBM 2P
	FLAP DF/NCS IMP/O	