

RUOTE VENTILATE TBM

Le ruote ventilate TBM sono disponibili in tutta l'ampia gamma di "tessuti non tessuti" nei due tipi di abrasivo, all'ossido di alluminio ed al carburo di silicio, nelle differenti granulometrie e misure.

Si possono usare sia su macchine manuali che automatiche.

Sono particolarmente adatte a formare rulloni da montare su macchine a bancale e su pulitrici a colonna.



APPLICAZIONI

METALLO

Adatti per finiture di particolari in metallo dove ci sono problemi di ingombro e spazio.

Grazie alla loro costruzione ventilata permettono di raggiungere un grado di finitura più uniforme ed omogeneo.

PRODUZIONE STANDARD OSSIDO DI ALLUMINIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE
A-COARSE	80	Marrone
A-MEDIUM	120	Marrone
A-FINE	240	Marrone
A-VERY FINE SOFT	320	Marrone
A-VERY FINE STRONG	320	Marrone

PRODUZIONE STANDARD CARBURO DI SILICIO

GRADI DISPONIBILI	GRANA	COLORE
S-MEDIUM	120	Grigio scuro
S-FINE	240	Grigio scuro
S-VERY FINE	320	Grigio scuro
S-SUPER FINE	400	Grigio scuro
S-ULTRA FINE	600	Grigio scuro
S-ULTRA FINE SPECIAL	1000	Grigio scuro
S-ULTRA FINE SPECIAL 2	1200	Grigio scuro

DIMENSIONI STANDARD

Ø ESTERNO	Ø FORO
200	55
250	80
300	80 / 130
350	80 / 130 / 180
400	130 / 180
450	180 / 230
500	230

DISPONIBILI A 2 O 4 FALDE